


BÜYÜK
TEKNOLOJİ



Panda



RotaClimate



ENERJİ

R290

GAZ



BİYOFİLTRE



TAŞINABİLİR



UYKU MODU



ZAMANLAYICI



Mobil özelliği ve 12000 btu yüksek kapasitesiyle küçük mekanların iklimlendirilmesi için tasarlanan Rota/Panda klima sıcaklarda ve soğuklarda büyük konfor sağlıyor.

Kapladığı küçük hacim ve işlevsel, görsel modern tasarımıyla büyük çözümler sunuyor.

**Küçük mekanlara
Büyük çözümler**



Panda



İklim
Kontrolünüz
Altında

Panda'nın
çok fonksiyonlu
kumandasıyla
iklim kontrolünüz
altında

Üstün Özellikler



Panda Enerji verimliliği ile
Sınıfındaki en az enerji tüketen
klima



Uyku Modu

Uykudan evvel seçilen
kapama tuşu ile konforlu uyku
modu devreye alınır, böylece
gece boyunca aşırı ısınma ve
soğutma önlenir.



R290

Enerji tasarrufu sağlayan
R290 Soğutma Gazı




Zamanlayıcı sayesinde
istediğiniz saatte
kapanabilir, istediğiniz
saatte açılmasını
isteyebilirsiniz.



Mobil

12000 BTU

Kapasitesiyle güçlü,
taşınabilirliğiyle ihtiyaç
duyduğunuz mekanı
iklimlendirebilirsiniz.



Bio Filtre

Kötü bakterileri
engellenen ve
havanızın temiz
kalmasını sağlayan
BioFiltre

İster Evde - İster Ofiste - İster Ev Ofiste





www.rotacclimate.com



Model		Panda 12	
Güç Kaynağı		Ph-V-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Soğutma	Kapasite	Btu/h	12000
	Güç tüketimi	W	1350
	Çalışma Akımı	A	5,9
	EER	W/W	2,6
	Enerji Sınıfı		A
Isıtma	Kapasite	Btu/h	10000
	Giriş	W	1045
	Çalışma Akımı	A	5
	COP	W/W	2,8
	Enerji Sınıfı		A+
Nem Alma		L/h	3,376
Nominal güç tüketimi		W	1450
Nominal akım		A	8
Başlangıç akımı		A	20
Kompresör Tipi			ROTARY
Hava Debisi (Hi/Mi/Lo)		m3/h	420/370/355
Ses Basıncı (Yüks./Orta/Düşük)		dB(A)	52/51.3/50.6
Ses Gücü (Hi)		dB(A)	64
Bekleme modunda güç tüketimi		W	0,5
Soğutucu akışkan	Tipi		R290
	GWP		3
	Şarj miktarı	kg	0,22
	CO2 miktarı	kg	0,66
Ptasarım		MPa	2.6/1.0
Kontrol Tipi			Uzaktan kumanda
Çalışma Sıcaklığı.(Soğutma / Isıtma)		°C	17-35/5-30
Uygulama Alanı(Soğutma Standardında)		m ²	16-23
Boyutlar (GxDxY)		mm	467x397x765
Paket Boyutları		mm	512x442x880
Ağırlık (cihaz)		Kg	33.2/37
*Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz, [xxx]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, söz konusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [xxx] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin veya ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.' * Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım şekline ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterecektir.			

Üretici firmanın haber vermeksizin ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı vardır. Katalogta yer alan tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Enerji değerleri bölgesel değişiklikler gösterebilir.

06/2024



ÇAĞRI / SERVİS MERKEZİ
4 4 4 0 8 6 3

