



Panda

ROTA		Panda 12	
Güç Kaynağı		Ph-V-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Soğutma	Kapasite	Btu/h	12000
	Güç tüketimi	W	1350
	Çalışma Akımı	A	5,9
	EER	W/W	2,6
	Enerji Sınıfı		A
Isıtma	Kapasite	Btu/h	10000
	Giriş	W	1045
	Çalışma Akımı	A	5
	COP	W/W	2,8
	Enerji Sınıfı		A+
Nem Alma		L/h	3,376
Nominal güç tüketimi		W	1450
Nominal akım		A	8
Başlangıç akımı		A	20
Kompresör Tipi			ROTARY
Hava Debisi (Hi/Mi/Lo)		m ³ /h	420/370/355
Ses Basıncı (Yüks./Orta/Düşük)		dB(A)	52/51.3/50.6
Ses Gücü (Hi)		dB(A)	64
Bekleme modunda güç tüketimi		W	0,5
Soğutucu akışkan	Tipi		R290
	GWP		3
	Şarj miktarı	kg	0,22
	CO2 miktarı	kg	0,66
Ptasarım		MPa	2.6/1.0
Kontrol Tipi			Uzaktan kumanda
Çalışma Sıcaklığı (Soğutma / Isıtma)		°C	17-35/5-30
Uygulama Alanı (Soğutma Standardında)		m ²	16-23
Boyutlar (GxDxY)		mm	467x397x765
Paket Boyutları		mm	512x442x880
Ağırlık (cihaz)		Kg	33.2/37

*Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz, [xxx]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, sözkonusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [xxx] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin veya ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.'

* Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım şekline ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterecektir.