

Model - İç ünite			ROTA REINDEER 12 ODU	ROTA REINDEER 18 ODU
Model - Dış ünite			ROTA REINDEER 12 IDU	ROTA REINDEER 18 IDU
Güç Kaynağı		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Soğutma Kapasitesi		Btu/h	12000(3500~14200)	18000(6600~21400)
Çalışma Gücü	Soğutma	W	1140(100~1600)	1550(150~2250)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	5.1(0.4~6.9)	6.7(0.7~9.8)
Isıtma Kapasitesi		Btu/h	13000(3000~16300)	19000(4400~23900)
Çalışma Gücü	Isıtma	W	1080(160~1710)	1500(220~2350)
Çalışma Akımı	Isıtma	A	4.8(0.7~7.4)	6.5(0.95~10.2)
Sezonsal Soğutma	P tasarımı	kW	3.5	5.3
	SEER	W/W	7.0	7,0
	Enerji Sınıfı		A++	A++
Sezonsal Isıtma (Ortalama)	P tasarımı	kW	2.9	4.1
	SCOP	W/W	4.1	4,0
	Enerji Sınıfı		A+	A+
	Tasarım sıcaklığı	°C	-7	-7
Sezonsal Isıtma (Ege-Akdeniz Bölge)	P tasarımı	kW	2,5	4,5
	SCOP	W/W	5,4	5,1
	Enerji Sınıfı		A+++	A+++
Yıllık Enerji Tüketimi Q CE	Soğutma	kWh/yıl	180	265
Yıllık Enerji Tüketimi Q HE	Isıtma	kWh/yıl	991	1435
Yıllık Enerji Tüketimi	(Soğutma / Isıtma)	kWh/yıl	180 / 649	265 / 1308
.- 10'C'de tasarım yükü (Ptasarım)	Isıtma	kW	2,9	4,1
.- 10'C'de beyan edilen kapasite	Isıtma	kW	2,687	3,393
.- 10'C'de yedek ısıtma kapasitesi	Isıtma	kW	0,213	0,707
Tol		°C	-15	-15
Nem Alma		L/h	/	/
Maks. Giriş Tüketimi		W	2150	2500
Maks. Akım		A	10	13
Başlangıç Akım		A	/	/
Kompresör	Tip		ROTARY	ROTARY
Hava Debisi (yvs-orta-hızlı)		m3/h	584/477/395	730/500/420
Ses Basıncı (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	39/32/26/23	43/33.5/28//
Ses Gücü		dB(A)	55.0	58,0
İç Ünite	Boyut	mm	802x189x297	965x215x319
	Boyutlar (GxDxY) Paket	mm	875x285x380	1045x305x410
	Ağırlık (Cihaz)	kg	8.6/11.1	10.9/14.2
Hava Debisi		m3/h	1800	2100
Ses Basıncı Seviyesi		dB(A)	56	55.5
Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	65	64,0
Dış Ünite	Boyutlar(GxDxY)	mm	720x270x495	805x330x554
	Boyutlar(GxDxY)	mm	835x300x540	915x370x615
	Ağırlık (Cihaz)	kg	23.2/25.0	33.5/36.1
Soğutucu Akışkan	Tipi		R32	R32
	GWP		675	675
	Şarj miktarı	kg	0.55	1.1
	Sıvı/Gaz Bakır Boru	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)
Soğutucu Boruları	Maksimum Boru Uzunluğu	m	25	30
	Maksimum Yükseklik Farkı	m	10	20
Bağlantı kabloları tipi			1.5x5//	1.5x5//
Fiş tipi			//no-plug	//no-plug
Termostat tipi			Remote Control	Remote Control
Çalışma sıcaklığı	İç mekan (soğutma/ısıtma)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30
	Dış mekan (soğutma/ısıtma)	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
Uygulama alanı	Minimum - Maksimum	m2	16~23	24~35
Adet per 20' /40' /40'HQ			130/276/302	86/174/204

*Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz, [xxx]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, sözkonusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO 2'den [xxx] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin veya ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.'

* Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım şekline ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterecektir.